

CALIBRATTO


Desarrollo científico y tecnológico de punta

Fusionadora Fitel S179

Características Generales

1. Ambiente de trabajo:
 - Temperatura: -40 a 60 °C
 - Humedad: 0 a 95 % RH
 - Altitud: <5000 metros
2. Dimensiones:
 - 246 mm (largo)
 - 179 mm (ancho)
 - 131 mm (alto)
3. Peso:
 - 2.0 Kg
4. Idiomas: Inglés, chino, ruso, español, portugués.
5. Factor de amplificación de la fibra: 104X, 278X, 556X
6. Pantalla 4.3 pulgadas LCD con pantalla táctil
7. Interface: USB ver. 2.0 mini B x 1 puerto, estándar A x 1 puerto para descarga de datos, conexión wifi y actualización del software
8. Kit de trabajo: Enfriador, cortadora de precisión, peladoras de 3 pasos, electrodos, holders, correa de mano, correa de caja, kit de limpieza y conector wifi.





Especificaciones Técnicas



Fibras compatibles	SM, MM, DSF, NZD, BIF/UBIF (fibra sensible a la flexión ITU-T G.657B3), pigtail, cable drop y conector
Longitud de corte de fibra	5-16 mm
Promedio de pérdida de empalme	SM:0.02dB, MM:0.01dB, DSF:0.04dB, NZD:0.04dB
Pérdida de retorno	70 dB o mayor
Prueba de tensión	1.96 N (196 gf) (Estándar)
Longitud de la manga de protección	20mm, 40mm, 60mm
Modos de empalme	300 grupos de programas preestablecidos
Tiempo de empalme	6 segundos
Duración media horneado	12 segundos
Alineación de la fibra	Alineación por núcleo
Soporte de la fibra	Abrazadera multifunción para fibra desnuda, pigtails, jumpers; abrazadera intercambiable para SC y otros conectores de fibra óptica y cable FTTH
Fuente de poder	AC Entrada 100 a 240V (50/60Hz), DC Entrada 11 a 24 V, 200 fusiones continuas.